



## **PORTE CHAMBRE FORTE**

**Porte double paroi enserrant un béton composite :**

- Tôle extérieure 30/10
- Tôle intérieure : 20/10
- Traitement anti rouille
- Peinture gris anthracite
- Béton réfractaire composite épaisseur 5 cm
- Charnières extérieures, ouverture à 180°
- Pênes mobiles sur 3 côtés
- Pênes fixes anti arrachement.
- Poignée de manoeuvre
- *Épaisseur 12 cm*

### **Cadre**

- Creu en acier plié, épaisseur 20/10
- Fixation par 7 pattes de scellement soudées sur le fer à béton du mur.
- remplissage cadre avec béton

### **Serrures au choix**

- Pompe picarde+combinaison 4 compteurs (France)
- Serrure électronique (USA)
- Serrure à double paneton asymétrique (Espagne)
- Combinaison à disque (Espagne)

### **Finition:**

- Peinture au pistolet finition perlée

### **Délai:**

- 3 semaines incompressibles (temps de séchage du béton)



### **STOCK-ENTREPOT:**

IPSEN LOGISTICS  
6 allée des Cyprès Ain Sebaa  
20590 Casablanca

### **COMMERCIAL**

Téléphone : 0661 450 171  
Mail: [info.accea@gmail.com](mailto:info.accea@gmail.com)  
[www.decaeyuxmaroc.com](http://www.decaeyuxmaroc.com)